

ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΚΛΙΒΑΝΟΙ (M-hybrid)

Τα πλεονεκτήματα 2 τύπων φούρνων, σε έναν!

Οι υβριδικοί κλίβανοι είναι κυκλοθερμικοί με έως 2 έξτρα ηλεκτρικούς ορόφους οι οποίοι είναι αυτόνομοι και ανεξάρτητοι μεταξύ τους και από τον κυκλοθερμικό πάνω από τον οποίο τοποθετούνται, σχηματίζοντας έναν ενιαίο υβριδικό κλίβανο.

- Η πρόσοψη του κλιβάνου μοιράζεται τον σχεδιασμό με τον κυκλοθερμικό, με τα ηλεκτρικά πατώματα να είναι πλήρως ενσωματωμένα σε αυτόν.
- Επιπλέον πλαϊνό ντύσιμο στο ύψος των ηλεκτρικών θαλάμων για εύκολη πρόσβαση στα ηλεκτρολογικά και τις αντιστάσεις.
- Το κυκλοθερμικό μέρος του κλιβάνου έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τον κλασικό κυκλοθερμικό και το τελευταίο του πάτωμα (πριν τα ηλεκτρικά πατώματα) έχει ύψος 21cm
- Τα ηλεκτρικά πατώματα είναι ανεξάρτητα με τα δικά τους ψηφιακά χειριστήρια και ατμοδότηση.
- Πάκες πετροβάμβακα των 30mm με μεγάλη πυκνότητα (100kg/m³), χρησιμοποιούνται για τη μόνωση των ηλεκτρικών θαλάμων από τον κυκλοθερμικό και μεταξύ τους.



Μοντέλα & τεχνικά χαρακτηριστικά

4όροφοι 3 κυκλοθερμικός + 1 ηλεκτρικός	M10/4C-16 hybrid 1	M10/4C-20 hybrid 1	M10/4C-24 hybrid 1	M15/4C-16 hybrid 1	M15/4C-20 hybrid 1	M15/4C-24 hybrid 1
Εξωτερικές διαστάσεις (cm)	Π*Μ*Υ 194*283*220	Π*Μ*Υ 194*323*220	Π*Μ*Υ 194*363*220	Π*Μ*Υ 255*283*220	Π*Μ*Υ 255*323*220	Π*Μ*Υ 255*363*220
Διαστάσεις Θαλάμου Ψησίματος (cm)	120*160*17	120*200*17	120*240*17	180*160*17	180*200*17	180*240*17
Ύψος τελευταίου κυκλοθερμικού Θαλάμου (cm)	21					
Καύσιμο	Gas - Oil (Diesel) - pellet					
Επιφάνεια Ψησίματος (m ²)	7,7	9,6	11,5	11,5	14,4	17,3
Αριθμός Θαλάμων	4			4		
Αριθμός Τελάρων / λαμαρινών	8 / 16 (60*80cm)	8 / 24 (58*63cm)	8 / 32 (58*63cm)	12 / 24 (60*80cm)	12 / 36 (58*63cm)	12 / 48 (58*63cm)
Ηλεκτρική Ισχύς (kW)	3+11	3+14	3+17	4+16	4+20,5	4+25
Κατανάλωση καυσίμου (προθέρμανση) (L/h)	6			7		
Θερμίδες (Kcal/h)	40.000	49.000	58.000	58.000	72.000	86.000
Κατανάλωση καυσίμου (ψησίσιμο) (L/h)	2,2	2,3	2,5	2,5	2,6	2,8
Κατανάλωση Ηλ. Ρεύματος (kWh)	2,2+3,5	2,2+4,5	2,2+5,5	3+5,3	3+6,8	3+8,3
Χωρητικότητα (Τεμάχια 1 kg)	96	120	144	144	180	216
Βάρος (kg)	4.000	4.500	5.000	5.000	5.500	6.000

5όροφοι 4 κυκλοθερμικοί + 1 ηλεκτρικός	M10/5C-16 hybrid 1	M10/5C-20 hybrid 1	M10/5C-24 hybrid 1	M15/5C-16 hybrid 1	M15/5C-20 hybrid 1	M15/5C-24 hybrid 1
Εξωτερικές διαστάσεις (cm)	Π*Μ*Υ 194*283*240	Π*Μ*Υ 194*323*240	Π*Μ*Υ 194*363*240	Π*Μ*Υ 255*283*240	Π*Μ*Υ 255*323*240	Π*Μ*Υ 255*363*240
Διαστάσεις Θαλάμου Ψησίματος (cm)	120*160*17	120*200*17	120*240*17	180*160*17	180*200*17	180*240*17
Ύψος τελευταίου κυκλοθερμικού Θαλάμου (cm)	21					
Καύσιμο	Gas - Oil (Diesel) - pellet					
Επιφάνεια Ψησίματος (m ²)	9.6	12	14,4	14,4	18	21,6
Αριθμός Θαλάμων	5			5		
Αριθμός Τελάρων / λαμαρινών	10 / 20 (60*80cm)	10 / 30 (58*63cm)	10 / 40 (58*63cm)	15 / 30 (60*80cm)	15 / 45 (58*63cm)	15 / 60 (58*63cm)
Ηλεκτρική Ισχύς (kW)	3+11	3+14	3+17	4+16	4+20,5	4+25
Κατανάλωση καυσίμου (προθέρμανση) (L/h)	8			9		
Θερμίδες (Kcal/h)	52.000	65.000	78.000	78.000	95.000	115.000
Κατανάλωση καυσίμου (ψήσιμο) (L/h)	2.9	3,1	3.3	3.3	3,5	3.8
Κατανάλωση Ηλ. Ρεύματος (kWh)	2,2+3,5	2,2+4,5	2,2+5,5	3+5,3	3+6,8	3+8,3
Χωρητικότητα (Τεμάχια 1 kg)	120	150	180	180	225	270
Βάρος (kg)	4.650	5.250	5.800	5.800	6.400	7.000

5όροφοι 3 κυκλοθερμικοί + 2 ηλεκτρικοί	M10/5C-16 hybrid 2	M10/5C-20 hybrid 2	M10/5C-24 hybrid 2	M15/5C-16 hybrid 2	M15/5C-20 hybrid 2	M15/5C-24 hybrid 2
Εξωτερικές διαστάσεις (cm)	Π*Μ*Υ 194*283*220	Π*Μ*Υ 194*323*220	Π*Μ*Υ 194*363*220	Π*Μ*Υ 255*283*220	Π*Μ*Υ 255*283*220	Π*Μ*Υ 255*323*220
Διαστάσεις Θαλάμου Ψησίματος (cm)	120*160*17	120*200*17	120*240*17	180*160*17	180*200*17	180*240*17
Ύψος τελευταίου κυκλοθερμικού Θαλάμου (cm)	21					
Καύσιμο	Gas - Oil (Diesel) - pellet					
Επιφάνεια Ψησίματος (m ²)	9.6	12	14,4	14,4	18	21,6
Αριθμός Θαλάμων	5			5		
Αριθμός Τελάρων / λαμαρινών	10 / 20 (60*80cm)	10 / 30 (58*63cm)	10 / 40 (58*63cm)	15 / 30 (60*80cm)	15 / 45 (58*63cm)	15 / 60 (58*63cm)
Ηλεκτρική Ισχύς (kW)	3+22	3+28	3+34	4+32	4+41	4+50
Κατανάλωση καυσίμου (προθέρμανση) (L/h)	6			7		
Θερμίδες (Kcal/h)	40.000	49.000	58.000	58.000	72.000	86.000
Κατανάλωση καυσίμου (ψήσιμο) (L/h)	2,2	2,3	2,5	2,5	2,6	2,8
Κατανάλωση Ηλ. Ρεύματος (kWh)	2,2+7	2,2+9	2,2+11	3+10,6	3+13,6	3+16,6
Χωρητικότητα (Τεμάχια 1 kg)	120	150	180	180	225	270
Βάρος (kg)	4.650	5.250	5.800	5.800	6.400	7.000